


Honeywell détecteur de monoxyde de carbo

Code d'article: ITHWR200C1

€ 54,99

Caractéristiques

Type de détecteur:	
Interconnectable:	
Technologie de connectivité:	
Meilleures utilisations:	
Approprié pour du volume de salle jusqu'à:	3
Bande passante:	MHz
Bouton de réinitialisation:	
Bouton de test:	
Télécommande incluse:	
Fonction Pause:	
Télécommande:	
Couleur du produit:	
Adapté à une utilisation à l'intérieur:	
Matériau du boîtier/corps:	
Alarme lumière:	
Voyants:	

Hauteur nette de palette:	mm
Conformité à la durabilité:	
Largeur nette de palette:	mm
Profondeur nette de palette:	mm
Empreinte carbone:	
Zone de détection:	2
Type d'emballage:	
Produit à double usage:	
Grille anti-insectes:	
Certification de durabilité:	
Organisations durables:	
Technologies et matériaux durables:	
Ne contient pas:	
Empreinte carbone totale:	
Données sur les fournisseurs de produits:	
Système d'exploitation:	
Période de garantie:	ée(s)
Plateforme:	
Seuil de réponse de l'alarme:	dB/m
Décibels d'alarme:	dB
Nombre d'appareils connectés simultanément (max):	
Quantité:	
Pays d'origine:	
Installation prise en charge:	
Portée maximale:	m
Type de montage:	
Volume de la palette:	3
Volume du carton principal:	3

Temps d'échantillonnage:	s
Code (IP) Internationale Protection:	
Durée de vie du produit:	ée(s)
Poids net de la palette:	g
Volume brut de la palette:	3
Volume du casier principal (externe):	3
Volume de l'emballage:	3
Silence d'alarme:	
Protection contre les fausses alarmes:	
Installation facile:	
Type:	
Source d'alimentation:	
Tension d'entrée:	V
Fréquence d'entrée:	Hz
Batterie de secours:	
Technologie batterie:	
Type de batterie:	
Nombre de batteries prises en charge:	
Autonomie batterie:	ée(s)
Témoin de charge faible:	
Tension des piles:	V
Tailles de batteries compatibles:	
Courant d'alarme:	mA
Courant de fonctionnement:	µA
Diamètre du support:	mm
Hauteur:	mm
Largeur:	mm
Profondeur:	mm

Diamètre:	mm
Poids:	g
Poids du paquet:	g
Température d'opération:	°C
Température hors fonctionnement:	°C
Taux d'humidité de fonctionnement:	%
Taux d'humidité relative (stockage):	%
Certifié VdS:	
Qualité certifiée Q-mark:	
Certification:	
Conformité RoHS:	
Numéro UN:	
Conformité REACH:	
Conforme à la norme (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment):	
Conformité à la directive basse tension (LVD):	
Certifié CE:	
Largeur du colis:	mm
Profondeur du colis:	mm
Hauteur du colis:	mm
Poids du paquet:	g
Type d'emballage:	
Kit de montage:	
visses incluses:	
Manuel d'utilisation:	
Piles fournies:	
Nombre de cellules de batterie:	
Poids de la batterie:	g

Batterie rechargeable:

Indicateur du niveau de recharge:	
Capacité de la batterie:	Wh
Capacité des éléments de la batterie:	Wh
Dimensions du colis (LxPxH):	mm
Substance:	
Catégorie:	
Numéro de téléphone d'urgence:	
Quantité par conteneur intermodal (20 pieds):	èce(s)
Produits par conteneur multimodal (20ft):	èce(s)
Largeur de palette:	mm
Largeur brute de la palette:	mm
Longueur de palette:	mm
Longueur brute de la palette:	mm
Hauteur de palette:	mm
Hauteur brute de la palette:	mm
Poids de la palette:	g
Poids de la palette:	g
Poids brut de la palette:	g
Nombre de cartons par palette:	
Nombre de cartons par palette:	èce(s)
Casier principal (externe) par palette:	èce(s)
Nombre de cartons par couche:	
Nombre de cartons par couche:	èce(s)
Casiers principaux (externes) par palette:	èce(s)
Nombre de couches par palette:	
Nombre de couches par palette:	èce(s)
Couches par palette:	èce(s)

Quantité par palette:	èce(s)
Produits par palette:	èce(s)
GTIN de la palette (EAN/UPC):	
Largeur du carton principal:	mm
Largeur du casier principal (externe):	mm
Longueur du carton principal:	mm
Longueur du casier principal (externe):	mm
Hauteur du carton principal:	mm
Hauteur du casier principal (externe):	mm
Poids du carton principal:	g
Poids brut du casier principal (externe):	g
Quantité par carton principal:	èce(s)
Produit par casier principal (externe):	èce(s)
GTIN du carton principal (EAN/UPC):	
Quantité par couche:	èce(s)
Numéro de classification de contrôle à l'exportation (ECCN):	
Code de produit de douane (TARIC):	
Produits par couche de palette:	èce(s)
Quantité par carton d'expédition:	èce(s)
Produit par casier d'expédition (interne):	èce(s)
Hauteur du carton d'expédition:	mm
Longueur du carton d'expédition:	mm
Largeur du carton d'expédition:	mm
Quantité par paquet:	èce(s)
Quantité par conteneur intermodal (40 pieds):	èce(s)
Produits par conteneur multimodal (40ft):	èce(s)
Quantité par conteneur intermodal (40 ft, HC):	èce(s)

Produits par conteneur multimodal (40ft, HC):	èce(s)
Code UNSPSC:	
Code du commerce de tarif du Royaume-Uni:	
Sérialisé:	
Masque de numéro de série:	
Numéro de classification de contrôle à l'exportation US (ECCN):	
Emplacement du numéro de série:	
Numéro de classification de contrôle à l'exportation UE (ECCN):	
Classe de matières dangereuses:	
Nom d'expédition correct:	
Nom technique (disposition spéciale 24):	
Fiche produit ou d'information sur l'article disponible ?:	
Nom de la Fiche de données de sécurité:	
Conformité RoHS:	
Conformité REACH:	